

Velg riktig pakning fra Tubman

	Vann	Fukt	Naturgass	Fyringsolje	Glykol	Syre	Baser	Ozon	Temperatur °C ved driftstrykk på maks. 10 bar*
Fiber AA	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	-100 °C to 250 °C
HD Fiber	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	-100 °C to 250 °C
Grafitfiber	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	-100 °C to 250 °C
Gummi NR/SBR	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	-100 °C to 250 °C
Gummi EPDM	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	-100 °C to 250 °C
Gummi TPE	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	-100 °C to 250 °C
Gummi NBR (Nitril)	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	-100 °C to 250 °C
Premium	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	-100 °C to 250 °C

☆☆☆ Ingen motstandsdyktighet
 ☆☆☆ Begrenset motstandsdyktighet
 ☆☆☆ God motstandsdyktighet
 ☆☆☆ Svært god motstandsdyktighet

*Ved bruke av høyere trykk gjelder andre verdier.

NB: Samtlige opplysninger er kun veiledende. På grunn av det store antallet monteringsmuligheter og materialer som kan påvirke produktene, samt de mange bruksområdene og andre omstendigheter, er denne oversikten kun veiledende. Tubman AB skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av bruken av en pakning.

Fiber AA

En fiberpakning er en allroundpakning laget av komprimerte papirfibre og bindemiddel. Gjennomfuktning får materialet til å swelle og dermed tette. **Bruksområder:** Generelt egnet for vann- og avløpskoblinger (f.eks. til drikkevann) med lavt trykk. **0 °C – +75 °C**



HD Fiber

HD-fiber er et utmerket asbestfritt pakningsmateriale som er en blanding av høykvalitets aramidfibre og nitrilgummi (NBR). **Bruksområder:** Bredt bruksområde innen bl.a. oppvarming og rørapplegg. **-50 °C – +125 °C**



Premium

Premium er en pakning med høy ytelse og en unik materialkombinasjon av grafit, Kevlar® og NBR. **Bruksområder:** Svært god kjemisk bestandighet, egner seg for høye temperaturer, f.eks. fra sol eller damp. Godkjent for drikkevann. **-100 °C – +250 °C**



Grafitfiber

Grafitfiber er en kombinasjon av fiber og NBR med et overflatesjikt av grafit. **Bruksområder:** Kan brukes ved lavt trykk og lav temperatur. **-50 °C – +125 °C**



Gummi (NR/SBR)

Dette er en standardgummi, en kombinasjon av NR og SBR. **Bruksområder:** Generelt egnet for vann- og avløpskoblinger med lavt trykk. **0 °C – +70 °C**



Gummi (EPDM)

EPDM er en elastomer som har høy bestandighet mot aldring. **Bruksområder:** Brukes med vann. **-30 °C – +90 °C**



Termoplastgummi (TPE)

Termoplastisk elastomer, en blanding av PP SEBS. TPE er et gjenvinnbart materiale. **Bruksområder:** Passer utmerket for drikkevann. **-30 °C – +75 °C**



Gummi NBR (NITRIL)

NBR består av akrylnitril-butadiengummi og har god bestandighet mot gass og olje. **Bruksområder:** Egnet for ulike gassapplikasjoner med lavt trykk. **-30 °C – +100 °C**



Tubmans sortiment av VVS-pakningar (10- & 5- & 2-PAK)

NRF nr:	Lev art nr:	Artikel Beskrivelse:	Dimension:	Antal/förp
TUBMAN FIBERPAKNING AA				
9507305	150010377	Fiberpakning 3/8"	14 x 9 x 1,5 mm	10-Pak
9507262	150020377	Fiberpakning 1/2"	18 x 11 x 1,5 mm	10-Pak
9507263	150030377	Fiberpakning 3/4"	24 x 16 x 1,5 mm	10-Pak
9507303	150040377	Fiberpakning 1"	30 x 23 x 2 mm	10-Pak
9507173	150350377	Fiberpakning 1 1/4"	38 x 31 x 2 mm	10-Pak
9507176	150931377	Fiberpakning 1 1/2"	45 x 35 x 2 mm	5-Pak
9507199	150070377	Fiberpakning 2"	55 x 45 x 2 mm	5-Pak
TUBMAN HD FIBERPAKNING				
		HD Fiberpakning 3/8"	15 x 10 x 2 mm	10-Pak
9507177	153020377	HD Fiberpakning 1/2"	18 x 11 x 2 mm	10-Pak
9507261	153030377	HD Fiberpakning 3/4"	24 x 16 x 2 mm	10-Pak
9507179	153040377	HD Fiberpakning 1"	30 x 23 x 2 mm	10-Pak
9507192	153050377	HD Fiberpakning 1 1/4"	39 x 30 x 2 mm	10-Pak
9507175	156004377	HD Fiberpakning 1 1/2"	45 x 35 x 2 mm	5-Pak
9507198	153070377	HD Fiberpakning 2"	55 x 45 x 2 mm	5-Pak
	153960377	HD Fiberpakning 2 1/2"	62 x 46 x 2 mm	2-Pak
	153955377	HD Fiberpakning 3"	78 x 60 x 2 mm	2-Pak
TUBMAN PREMIUM PAKNING				
1387748	157418377	Premium pakning 1/2"	18 x 12 x 2 mm	5-Pak
1387750	157404377	Premium pakning 3/4"	24 x 17 x 2 mm	5-Pak
1387751	157403377	Premium pakning 1"	30 x 21 x 2 mm	5-Pak
1387752	157427377	Premium pakning 1 1/4"	38 x 27 x 2 mm	5-Pak
1387753	157401377	Premium pakning 1 1/2"	44 x 32 x 2 mm	5-Pak
TUBMAN GUMMIPAKNING, NR/SBR				
9507178	152223377	Gummipakning NR/SBR 1/2"	18 x 13 x 2 mm	10-Pak
9507265	152385377	Gummipakning NR/SBR 3/4"	24 x 18 x 2 mm	10-Pak
9507304	152350377	Gummipakning NR/SBR 1"	30 x 21 x 2 mm	10-Pak
9507172	152460377	Gummipakning NR/SBR 1 1/4"	39 x 27 x 2 mm	10-Pak
9507174	152360377	Gummipakning NR/SBR 1 1/2"	45 x 35 x 2 mm	5-Pak
9507179	152070377	Gummipakning NR/SBR, 2"	55 x 45 x 2 mm	5-Pak
TUBMAN GUMMIPAKNING, TPE				
	159010377	Gummipakning TPE 3/8"	14 x 9 x 1,5 mm	10-Pak
	159011377	Gummipakning TPE 1/2"	18 x 11 x 1,5 mm	10-Pak
	159001377	Gummipakning (TPE) strålsamlare	21 x 15 x 1,5 mm	10-Pak
	159012377	Gummipakning TPE 3/4"	24 x 16 x 2 mm	10-Pak
	159014377	Gummipakning TPE 1"	30 x 21 x 2 mm	10-Pak
TUBMAN GUMMIPAKNING TPE MED SIL				
1388125	331099377	Gummipakning TPE Sil	1/2"	2-Pak
1388126	331098377	Gummipakning TPE Sil	3/4"	2-Pak
TUBMAN O-RING (NITRIL)				
9507186	163410377	O-ring (nitril)	5,0 x 2,0 mm	10-Pak
9507187	161540377	O-ring (nitril)	6,3 x 2,4 mm	10-Pak
9507188	161550377	O-ring (nitril)	7,3 x 2,4 mm	10-Pak
9507189	163090377	O-ring (nitril)	9,3 x 2,4 mm	10-Pak